

## Forholdsregler for installasjon

1. Installasjon av vår varmemefolie krever sertifisert bedrift som er godkjent for elektro installasjoner.
2. Gulvet skal renses for skarpe gjenstander, avrettes og utjevnes.
3. Varmefolien kan ikke brettes eller belastes tungt underinstallasjonen, det skal ikke brukes sko med harde såler (pass også på at sålen er ren for skarpe gjenstander), og skarpe verktøy som kuttere og sakser kan ikke plasseres direkte på den elektriske varmemefolien for å unngå skadepå varmemefolien.
4. Kanten på varmemefolien skal ikke legges overlappende, den skal være 10 cm fra vegg.
5. Isolasjonsplater med en tykkelse på 6mm bør legges før installasjon av varmemefolien.
6. Etter installasjonen bør varmemefolien kobles til strøm og det skal sørges for at installasjonen fungerer. Deretter så kan det monteres fuktspærre og gulv. Dersom det ikke er mulig så skal det utføres en måling av resistansen og deretter beregne om faktisk målt verdi er i samsvar med beregningen.
7. En termostat må installeres for å få kontroll over temperatur slik at skade på tregulv ved høye temperaturer unngås.

## Forholdsregler for oppvarming

1. Vennligst ikke endre den originale veggstrukturen, dør- og vindusformer, bakkedekorasjon osv. Hvis det er behov for endringer, sørg for at konstruksjons endringer utføres av profesjonelle for å unngå skade/punktering av varmemefolien.
2. På gulvet i installasjons område, så langt det er mulig, ikke lag faste dekorasjoner ellers vil varmen samle seg under tekstil, teppe eller lignende. Det genererer høy temperatur, noe som vil skade varmemefolien og gulvet. Dersom det er ønskelig med teppe så anbefales det tepper uten gummi underlag.
3. Slå av eller still inn lav temperatur på gulvvarmesystemet når du går ut.
4. Det anbefales å sette temperaturen under 35 grader for normal bruk. Det bør startes fra en lav temperatur når den brukes første gang eller ikke er brukt over lengere tid. Etter å ha brukt en lav temperatur på 15-20 grader i en periode, juster den til den ideelle innstilte temperaturen.
5. I daglig bruk, unngå å bore hull eller spiker etc. skarpe gjenstander i gulvet.

## Garanti

Viken-Varme AS tilbyr 20 års garanti på produktet. Varmefolie skal installeres og tilkobles av godkjent installatør bedrift for elektriske installasjoner og gulv skal monteres av godkjent bedrift med kompetanse innenfor arbeidsområde og metode for at dette skal gjelde.

Ved skade på produktet under frakt så skal dette dokumenteres og varen skal IKKE installeres. Det tilbys da ny vare kostnadsfritt.

Det skal medfølge dokumentasjon vedlagt hos [www.viken-varme.no](http://www.viken-varme.no), dersom installatør bedriften ønsker å benytte seg av egen dokumentasjon for samsvarserklæring så kan dette brukes